



De SB-700, 5000, 900 en SB-910 zoomen automatisch mee met een zoomobjectief en passen dus de lichtopbrengst aan de beeldhoek van het objectief aan. Ze houden meteen ook rekening met het beeldformaat van de camera.

Opnamegegevens:

Boven: 1,6 s f/16, ~135 mm. Combinatie van flits en het display-licht van de flitsers. Foto rechts boven: 1/250 s f/8, focus stack, rechts onder 1/250 s f/11, links onder idem.

Het bij de flitsers geleverde voetje heeft ook een statiefaansluiting, zodat het plaatsen van de flitsers heel eenvoudig wordt.



Flitsen op afstand

De SB-800/SB-900/910 en zelfs de SB-600 en SB-700 bieden een vrijwel onbeperkt aantal mogelijkheden. De flitsers kunnen natuurlijk gewoon op de flitschoen van de camera geplaatst worden, maar ook via kabels en draadloos – via voorflitsen – worden bestuurd.

Dat laatste werkt bij de D3400/3300 alleen met de SB-800 & SB-900/910, omdat deze flitsers de draadloze aansturing voor hun rekening kunnen nemen. Met kabels werken is uiteraard goedkoper, maar dan moet u (vaak) alle flitsers handmatig instellen.



Boven: wanneer een flitsers TTL op het display toont in plaats van TTL-BL, is de kans groot dat u leuke flitsfoto's krijgt.